

ASS - das Anti-Schimmel-System mit Patent

ASS® - das Anti-Schimmel-System beseitigt Schimmelpilz besonders gründlich und verhindert neuen Schimmelbefall dauerhaft.

Es besteht aus drei aufeinander abgestimmten und sich ergänzenden Materialien: Grundierung (ASS® 1), Streichfolie (ASS® 2) und Spezialputz (ASS® 3). Die besondere Wirkungsweise des Antischimmel-Systems liegt im Schichtaufbau. Die Grundierung dient der Haftverbesserung. Die Streichfolie ist luft-, aber nicht wasserdurchlässig. Der Spezialputz ist aufgrund größerer Poren extrem saugfähig - und das bei einer Schichtdicke von nur 2,5 mm.

Im Verbund wirken diese Schichten wie ein riesiger Puffer, der die anfallende Raumfeuchtigkeit aufnimmt, ohne das Mauerwerk zu durchfeuchten. Danach wird die Feuchtigkeit schneller als bei herkömmlichen Putzen wieder abgegeben. Das Anti-Schimmel-System garantiert trockene und schimmelfreie Oberflächen ohne Beeinträchtigung des Raumklimas.



Das Anti-Schimmel-System besteht aus drei Komponenten. Die Verarbeitung ist einfach und kostengünstig.

1. Zuerst den Schimmel mit einem Spachtel oder einer Bürste entfernen.
2. Anschließend die Grundierung einstreichen.
3. Nach 15 Minuten ASS® 2 Streichfolie auftragen.
4. Nach einer Stunde ASS® 3 Spezialputz mit einem Zahnschaber aufbringen.
5. Abschließend mit einem Reibebrett den Spezialputz glätten. Fertig!

Täglich verdunsten in der Wohnung fünf bis zehn Liter Wasser. Durch Kochen, Baden, Waschen und durch die Atmung. Dies fördert die Luftfeuchtigkeit in den Räumen und damit die Bildung von Schimmelpilz. Die Samen des Schimmelpilzes, so genannte Sporen oder Konidien, gelten als Erreger verschiedenster Atemwegserkrankungen bis hin zu Asthma. Das

Anti-Schimmel-System entfernt und verhindert Schimmel dauerhaft, verzichtet aber zugunsten eines gesunden Raumklimas auf Biozide und pilztötende Gifte.