BIKUPLAN KSK für innen und außen

BIKUPLAN KSK- Dichtungsbahnen sind kalt verarbeitbar und selbstklebend. Oberseitig besitzen sie je nach Ausführung eine bestimmte Decklage, unterseitig eine Abdichtungs- und Selbstklebeschicht.
Die Bahnen sind bis zur Verarbeitung durch ein leicht ablösbares Silikonpapier geschützt.
Die einfache Verarbeitungstechnik -Aufkleben der Bahnen mit Überlappung -setzt weder besondere Kenntnisse noch Spezialgerät oder aufwendige Baustelleneinrichtungen voraus. Lästige Wartezeiten entfallen. Anschlussarbeiten können sofort ausgeführt werden. Die Verarbeitung ohne Hitze- und Dampfentwicklung ist sauber und umweltfreundlich.
BIKUPIAN® KSK -Dichtungsbahnen schützen Bauwerke gegen Bodenfeuchtigkeit und Grundwasser, gegen Regen und Nutzwasser. Sie sind luft- und radongasdicht, dabei hochflexibel und rissüberbrückend.
BIKUPLAN® KSK -Dichtungsbahnen sind Qualitätsprodukte aus dem Hause KÖSTER - anerkannt von Fachleuten in aller Welt und bestätigt durch zahlreiche amtliche Prüfzeugnisse und Gutachten.





Ärt.-Nr.	Produkt	Eigenschaften	Anwendung
10.321	BIKUPLAN KSKSY15*	kalt verarbeitbar, selbstklebend, oberseitig mit zur Abdichtung von Kellern, Fundamenten, hochreißfester Kunststofffolie Terrassen, Baikonen und zum Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Beton und Mauerwerk; radongasdicht	
10,311	BIKUPLAN® KSKAW15*	kalt verarbeitbar, selbstklebend, oberseitig mit hoch- zur Abdichtung von Kellern, Fundamenten, reißfester Kunststofffolie; besonders für den Einsatz Terrassen, Baikonen und zum Schutz gegen bei schlechten Witterungsverhältnissen und niedrigen aufsteigende Feuchtigkeit in Beton und Temperaturen bis-10 °C Maueiwerk	
10.351	BIKUPLAN® KSKECO 10	kalt verarbeitbar, selbstklebend, mit oberseitiger, dünner, reißfester PE-Folie: besonders flexibel	zur Abdichtung gering belasteter Flächen gegen Feuchtigkeit, z. B. unter Estrichen
10.361	BIKUPLAN» KSKDS15	kalt verarbeitbar, beidseitig selbstklebend spezielle Abdichtungsbahn für den Hoch- und Tiefbau	
1.13	KÖSTER KBE Flüssigfolie	dauerelastischer Kautschuk-/Bitumen-Dichtungsanstrich zur Haftvermittlung, lösungsmittelfrei	
10.37.	BIKUPLAN KSK Spezial-Fugenband	kalt verarbeitbares, selbstklebendes Fugenband; mittig mit einem hochreißfesten Gewebe ausgestattet; hält höchsten Beanspruchungen stand	zur Einbindung in die Flächenabdichtung von Bitumendick -beschichtungen (KMB) und BIKUP1AN®-Dichtungsbahnen
10.38	BIKUPLAN Fixband-Vlies	kalt verarbeitbares, selbstklebendes vliesbeschichtetes BIKUPIAN'®-Butyl-Abdichtungsband; überputzbar	
10.39	BIKUPLAN® Dreiecksband	kalt verarbeitbares, selbstklebendes, hochflexibles Kunststoff-Bitumen -Dreiecksband; einsetzbar z. B. an Durchdringungen, niedrigen Temperaturen bis -10 °C im Hoch- und Tiefbau; auch geeignet zur Abdichtung von Auflageflächen, z. B. von Schachtelementen und Betonfertigteilen	
11.40	KÖSTER SD-Schutz- und Dränagebahn	grüne PE-HD Noppenbahn mit vorderseitig aufkaschiertem Filtervlies und rückseitiger blauer Gleitfolie - zum Schutz der Abdichtung nach DIN 18195; wird vor die Abdichtung gestellt; der Innenraum leitet Sicker- und Stauwasser an die Dränage weiter.	
7.30°	KSK Voranstrich SP	Haftvermittler für den Einsatz auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen, auch bei niedrigen Temperaturen bis-10 °C	als Voranstrich ganzflächig aufzutragen
5.030	KÖSTER Sperrmörtel /-	Werkmörtel nach DIN 18557; leicht verarbeitbar, wasserdicht	Sperrmörtel zur Herstellung von Hohlkehlen und zur Ausbesserung von Fehlstellen in Beton und Mauerwerk vor der Abdichtung
1.10	KÖSTER BS 1 Bitumenspachtel	faserhaltige, lösungsmittelhaltige Reparatur- und Abdichtungsmasse mit Dauerplastifikator zur Abspachtelung von Endungen selbstklebender BIKUPLAN® KSK AW 15- Dichtungsbahnen	